

除電滑走剤 S-cubos 33N / 55S

特殊配合技術により高次元の除電滑走性 S-cubosがあれば全て解決

〔特長〕

- (1) ノンシリコンタイプ、シリコンタイプの2種類。
- (2) 特殊配合技術による高い除電効果。
- (3) スタッカードバンドラー、B4シート出し等に最適な滑走性（シリコンタイプ）。
- (4) 紙に対する液浸透性に優れるため、高い除電効果を発揮。
- (5) 高い液分散性。

〔使用方法〕

- (1) 薬液を5～20%に希釈してご使用ください。
- (2) 紙質、印刷スピードに応じて、希釈量と塗布量を調整してください。

〔取り扱い上の注意〕

- (1) 使用後は必ず密栓をし、子供の手の届かない所に置いてください。
- (2) 誤って目に入れたり、飲んだりしないよう取り扱い、保管には十分にご注意ください。
- (3) 皮膚に触れたり、目に入る可能性のある場合には保護具を着用してください。
- (4) 廃容器の処理は、法令に従い正しく処理してください。
- (5) 詳細は安全データシートをご参照ください。



〔適用法令〕

安衛法（有機則）	非該当
消防法	非該当

〔製品規格〕

品名	容量	梱包形態
除電滑走剤 S-cubos 33N/55S	17kg	複合容器